ESCABOCABLE - MINOCABLE

ESCABOCABLE

Idéal pour les installateurs de réseaux téléphoniques et informatiques

A la fois chariot et dérouleur, il est idéal pour les interventions sur site.

Pliable, il prend peu de place dans le véhicule.

Il n'endommage pas les locaux.

L'ESCABOCABLE est modulable selon le diamètre des bobines :

il est livré avec 3 axes Ø12 mm (longueur utile 490mm), ayant 5 positions réglables.

Le diamètre maxi des bobines est de

- 300mm avec les 3 axes
- 400mm avec 2 axes seulement
- 900mm avec 1 seul axe.

Charge maxi par bobine : 30kg. Charge maxi totale : 60 kg.

Livré vide.

Il peut être équipé en option avec

- pour les couronnes de fils :

jusqu'à 9 bobines à sandows Ø 300mm largeur maxi 100mm (code E3300390)

- pour les couronnes de câbles :

jusqu'à 4 bobines à sandows \varnothing 400mm largeur maxi 150mm (code E3300490).

En tube acier finition poudrage époxy, axes en acier zingué. 2 roues Ø 180mm

Dimensions

- plié : I 650 x P 300 x H 1150 mm - ouvert : I 650 x P 850 x H 1040 mm

Largeur **hors-tout**: Bobine 400: 210mm Bobine 300: 160mm

Poids: 9kg







Notre plus petit dévidoir

Pour les chantiers (il se porte facilement à la main), mais aussi pour les ateliers et les laboratoires.

Code: E3500660

Convient pour les bobines

- Ø maxi **400mm**
- Ø mini du trou central 12mm .

Longueur d'axe disponible pour les bobines : **490mm** Livré vide.

Il peut être équipé en option avec

- pour les couronnes de fils :

jusqu'à 3 bobines à sandows Ø 300mm largeur maxi 100mm (code E3300390)

- pour les couronnes de câbles :

jusqu'à 2 bobines à sandows Ø 400mm largeur maxi 150mm (code E3300490).

En tube acier finition poudrage époxy, axe en acier zingué.

Dimensions : I 550 x P 250 x H 275 mm Largeur **hors-tout** : Bobine 400: 210mm

Bobine 300: 160mm

Poids: 2,7kg (net)



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU (France)

Tel: (33) 01 45 90 14 14 Fax: (33) 01 45 90 17 17 contact@cable-equipements.com











MAXI

www.cable-equipements.com