

Rack à tourets LÉGER

Rack à tourets léger pour UTILISATION MANUELLE

Hauteur d'échelle 2100mm - Largeur des travées 500mm - 3 niveaux de pose par travée

Diamètre maxi des tourets sur le niveau haut : 600mm

Diamètre maxi des tourets sur le niveau bas : 800mm

(attention dans ce cas seulement 2 tourets par travée)

Diamètre de l'axe : 33,7 mm

Charge maxi par niveau : 50 kg

Deux types disponibles: Travées de **départ** et travées de **suite**

Echelles **livrées montées** - profondeur des échelles : 620 mm en bas et

260 mm en haut

Réglage vertical des sabots au pas de 50mm

Fixation au sol obligatoire par gougeons ou chevilles (U de maintien au sol pré-perçés)

Les machines à câbles motorisées sont strictement interdites devant ce modèle.



Code: AML1F2135D (Départ)
AML1F2135S (Suite)



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE



www.cable-equipements.com