

SPIROCABLE

Couronneuse-bobineuse verticale

- Pour le reconditionnement, à poste fixe, des fils et câbles souples, à partir d'un touret d'un poids maximum de l'ordre de 100kg. Pour limiter les efforts, il est recommandé d'utiliser un dérouleur par l'axe. La conception de son piétement, qui maintient le centre de gravité au centre, assure une grande stabilité.
- Dimensions:
- l 1.700xP700xH1.400mm (avec métreuse et gavette)
- Poids: 95kg (2 roues pour le déplacement par basculement).



SPIROCABLE version bobineuse + couronneuse

SPIROCABLE version bobineuse

Elle permet d'enrouler sur tous types de bobines du commerce (plastique, contreplaqué, ...) de

- Ø maxi 750mm
- largeur maxi 255mm (si Ø trou central 42mm) ou 275mm (si Ø trou central 82mm)
- Ø mini du trou central 25mm.

L'entraînement se fait par un doigt de toc de Ø15mm, à position réglable sur crémaillère (de 40 à 200mm de l'axe).

Gavette à montage rapide, en acier zingué.

Ø extérieur 750mm.

Largeur utile réglable de 0 à 230mm. Chacune des 4 pales du noyau est constituée de 2 gros tubes (Ø40mm), qui ne blessent pas le câble et facilitent le ficelage. Flasque extérieure à démontage rapide par poignée de serrage. Deux modèles de gavette, au choix:

Gavette fixe GF750

Ø intérieur : 350mm

Gavette réglable GR750

Réglable rapide et facile du Ø intérieur de 330 à 640mm (pale sur doigt indexable).



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE



www.cable-equipements.com

SPIROCABLE



Option dérouleur intégré

Pour bobines de poids maxi 30kg et Ø maxi 600mm.
Axe Ø20mm.

Avec galet de guidage.

Option métreuse sur banc de trancannage

Par un mouvement de va-et-vient qui se fait sans effort, elle permet de bien disposer les spires de câble les unes à côté des autres.

Au choix:

- métreuse M3 pour câble Ø maxi 22mm
- métreuse M35 roue métal ou roue synthétique (voir détail métreuses page 16).



Option pince coupe-câble

Ø de coupe: 18mm.

Rattachée par une chaînette.

	Pas de métreuse	Métreuse M3	Métreuse M35 roue métal	Métreuse M35 roue synthétique
Pas de gavette (bobineuse)	E3005100	E3005110	E3005120	E3005130
Gavette fixe GF750 (bobineuse-couronneuse)	E3005200	E3005210	E3005220	E3005230
Gavette réglable GR750 (bobineuse-couronneuse)	E3005300	E3005310	E3005320	E3005330
Option dérouleur intégré	E3005060			
Option pince coupe-câble	E3400010			



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU
(France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com



MANUTENTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



PROTECTION DES CABLES



FILAGE - TIRAGE



www.cable-equipements.com