

DÉROULEUR À ROULEAUX 7 À 10 TONNES



Code : OBDR0710

Dérouleur à rouleaux 7 à 10 tonnes pour touret Ø 750-3400mm

2 sabots séparés

Pour le chargement : rouleau arrière escamotable, rouleau avant coulissant avec vérin hydraulique à pompe manuelle. Rouleau guide solidaire du sabot arrière



Enrouleurs - Dérouleurs - Métreuses - Protège-câbles

21 rue Sadi Carnot 94880 NOISEAU (France)

Tel : (33) 01 45 90 14 14

Fax : (33) 01 45 90 17 17

contact@cable-equipements.com

MANUTENTION DES CABLES



PROTECTION DES CABLES



ALIMENTATIONS ELECTRIQUES



FILAGE - PREFILAGE





1. Déverrouiller le rouleau arrière
2. Retirer les goupilles de sécurité
3. Faire glisser le rouleau arrière hors du sabot
4. Insérer le touret en le faisant rouler
5. Vérifier l'alignement du touret
6. Le pousser jusqu'à toucher le rouleau avant
7. Replacer le rouleau arrière afin qu'il touche le touret
8. Verrouiller à nouveau le rouleau avec les goupilles
9. Pomper à l'aide de la manette afin de surélever le touret