

# Gamme SPIRO

Toutes les solutions manuelles pour reconditionner les fils et câbles



EM050P



EM060



EM100R



EM230



EM320R

Modèle Code	Roues	Prises	Encombrement	Poids	Ø des joues	Ø du fût	Largeur utile	Matière	Capacité indicative selon le Ø du câble						
									5 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	
EM050		-	I280xP185x H360 mm	1,7 kg	280 mm	105 mm	90 mm	Cadre et joues en acier galvanisé revêtement plastique	70 m	-	50 m	20 m	-	-	
EM050P		3 prises femelles 2P-T		2 kg	275 mm	100 mm	105 mm								
EM060				I280xP180x H365 mm	1,3 kg	270 mm	114 mm	120 mm	Cadre acier, tambour plastique	-	100 m	60 m	30 m	-	-
EM100	Livré avec 4 roulettes Ø 80 mm		I650xP660x H450 mm	16,4 kg	450 mm	250 mm	290 mm			-	-	100 m	57 m	42 m	21 m
EM100R				17,6 kg											
EM230	-	-	I540xP450x H460 mm	14,3 kg	395 mm	150 mm	350 mm	Cadre et joues en acier finition époxy		-	-	230 m	150 m	80 m	36 m
EM230R	Livré avec 4 roulettes Ø 50 mm, dont 2 avec blocage			15,4 kg											
EM320	-		I680xP450x H460 mm	16,7 kg	395 mm	150 mm	490 mm			-	-	320 m	210 m	120 m	52 m
EM320R	Livré avec 4 roulettes Ø 100 mm, dont 2 avec blocage			18,5 kg											