

Enrouleurs à rappel automatique LES INCONTOURNABLES



Février 2023



Nouvelle gamme GREEN REEL



GREEN REEL
by Cable Equipements

Faites le même geste qu'à la station-service

Pour charger votre voiture électrique :

- 1 - Tirez le câble, il se déroule
- 2 - Branchez, la voiture se recharge
- 3 - Débranchez, le câble se ré-enroule tout seul
- 4 - Prenez la route !



Plus rapide et plus propre

Utilisateur d'une voiture électrique ou hybride rechargeable : vous n'avez plus à ranger péniblement dans votre coffre un câble sale et humide



Plus sûr et plus durable

Le câble ne traîne plus au sol : il ne se détériore pas et ne risque pas de provoquer des chutes



Pour les particuliers

(résidentiel privatif : individuel ou collectif)



Pour les professionnels

(entreprises, collectivités, flottes de véhicules, hôtels)

2 types de d'enrouleurs



Vous n'avez pas de borne de recharge

Monophasé

GREEN REEL 3.7
avec borne de recharge intégrée



Vous avez une borne de recharge

Monophasé

maxi 7,4 kW

GREEN REEL 7.4

Triphasé

maxi 22 kW

GREEN REEL 22



Modèle	Puissance maxi	Longueur	Alimentation	Prise Type 2	Code
GREEN REEL 3.7 borne	3,7 kW	4 mètres	Monophasé 16A	En sortie	ERVWB-T2
GREEN REEL 7.4	7,4 kW	10 mètres	Monophasé 32A	En entrée et en sortie	ERV07-S5-T2
GREEN REEL 22	22 kW		Triphasé 32A		ERV22-S5-T2

Nouvelle gamme EURO

La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée
en Europe



Garantie
3 ans



Certifiée CE
(par le fabricant en Europe)
EN 61242 EN 60335-1
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



SAV assuré
en France



Disponible
sur stock

Carter plastique - Bride pivotante - Cliquet supprimable - Usage horizontal et vertical

3G1,5² avec prises

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) ⊙	kW (20°C) —	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P301	11 m	H07RN-F	42	230V 1,2	230V 1,8	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m			230V 1,1	230V 1,8	Non				H365x1485xP195	ER03015-22R-P421

3G2,5² avec prises

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) ⊙	kW (20°C) —	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P302	10 m	H07RN-F	42	230V 1,9	230V 2,5	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290x1375xP165	ER03025-10R-P302
P412	17 m			230V 2,0	230V 3,0	Non				H365x1485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m										ER03025-20R-P422

Mise à la terre

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306

3G1,5² : les incontournables

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P803



22 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article			
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	230V	1,9	Oui	En option	En option	-	H190xl220xP115	ER03015-06V-P105			
P506	10 m	H07RN-F			1,2		1,8					En option	En option	-	H290xl350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m														Femelle 2P+T	Mâle 2P+T
A315	15 m	H05VV-F		1,2	1,8	Non	En option	En option	-	H290xl375xP175	ER03015-15V-A315					
P315						Oui				H290xl375xP165	ER03015-15V-P315					
P421	22 m	H07RN-F		1,1		Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03015-22R-P421					
P803							En option	En option	-	H380xl470xP205	ER03015-22R-P803					

3G2,5² : les incontournables

A325



8 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



P325



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P510



10 mètres
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



P511



12 mètres
3G2,5mm² - IGUS
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P805



12 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



P806



19 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical



S503



20 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 500

S8V02



31 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H05



41 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article				
A325	8 m	H07RN-F	42	1,9	2,5	Non	En option	En option	-	H290xI375xP175	ER03025-08R-A325				
P325	10 m					Oui				Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P325	
P510													H290xI350xP160	ER03025-10V-P510	
P302		H07RN-F					Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m				H290xI375xP175	ER03025-10R-P302	
P511	12 m	IGUS CF77		230V	2,0	230V	3,0	Non	En option	En option	-	H290xI350xP160	ER03025-12P-P511		
P805		H380xI470xP205										ER03025-12R-P805			
P412	17 m	H07RN-F							65	3,5	En option	En option	-	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P806	19 m													H380xI470xP205	ER03025-19R-P806
P422	20 m		Femelle 2P+T				Mâle 2P+T	1,50 m						H365xI485xP195	ER03025-20R-P422
S503			En option				En option	-						Ø360xP330	ER03025-20R-S503
S8V02														31 m	Ø440xP365
S8H05	41 m		Ø440xP365				ER03025-41R-S8H05								

4G2,5² : les incontournables

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H07



41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) 		kW (20°C) 		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	2,0	400V	2,7	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515
P811	15 m	H07RN-F					3,0				H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F										ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	7,0	400V	10,0	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04
S8H07	41 m				6,0		8,5				Ø550xP395	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m											ER04025-55R-S8H09

5G2,5² : les incontournables

P520



7 mètres
5G2,5mm² - IGUS CF77
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P816



17 mètres
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V28



22 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H33



31 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H35



55 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	2,7	10 A	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F				3,0	-		H380xI470xP205	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F								ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m								Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m				6,0	8,5			Ø550xP395	ER05025-55R-S8H35



P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Option Safety Return

S8H01



32 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal et vertical
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 500

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800



**Voir aussi notre
gamme ATEX**



Pinces



40 A
 Maxi 2,5 mm²
 ERP040N et ERP040R



150 A
 Maxi 16 mm²
 ERP150N et ERP150R



200 A isolée
 Maxi 16 mm²
 ERP200N et ERP200R



220 A
 Maxi 25 mm²
 ERP220N et ERP220R



400 A
 Maxi 25 mm²
 ERP400N et ERP400R

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306
P502		11 m				-	H290x1350xP160	ER01160-11V-P502
P801	1x16	22 m					H380x1470xP205	ER01160-22V-P801
S8H01		32 m			65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502	1x25	20 m				-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m				2,50 m	Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02

Enrouleurs de tuyau : les incontournables

La qualité industrielle – Fabrication européenne

Convient pour l'air et l'eau.

GARANTIE
3
ANS



Nouveau



YP308KPU



YP310KPU



YP312KPU

Longueur	Diamètre tuyau		ATEX	Type tuyau	Pression maxi	Raccord en sortie	Dimensions	Poids	Modèle	Code
10 mètres	8 mm	5/16"	Non	KPU bleu	20 bars	1/4" M BSP	H290 x I380 x P160 mm	3,35 kg	YP308KPU	Y-10-5/16-20-YP308KPU
16 mètres	10 mm	3/8"				3/8" M BSP	H380 x I490 x P210 mm	6,30 kg	YP310KPU	Y-16-3/8-20-YP310KPU
	12,5 mm	1/2"	Oui			1/2" M BSP	H460 x I565 x P235 mm	8,70 kg	YP312KPU	YATX-16-1/2-20-YP312KPU

Enrouleurs de signalisation

Equipés de ruban ou de chaîne.
8 mètres ou 20 mètres.



Codes ERS...

Nouveau

Enrouleurs de transmission



Codes ERT...

Enrouleurs ATEX



Codes ERATX...

MAGIC REEL

Prolongateur automatique :
le câble se déroule et s'enroule
automatiquement.
3G2,5².



Nouveau

Modèle	Longueur	Code
MAGIC REEL 10	10 m	ERU03025/10
MAGIC REEL 17	17 m	ERU03025/17

MAGIC REEL 10

EV-REEL

Enrouleur manuel pour ranger
votre câble de recharge.



Nouveau

Code EV-REEL

Chargeurs de batterie



Codes ERB...

Enrouleurs + baladeuse



Codes ERL...

Autres enrouleurs électriques

PLT 100



Modèles P1...

PLT 500



Modèles P5...

PLT 600 - 600S



Modèles P6... et PS6...

PLT 800



Modèles P8...

ALU 700 - 700S
ALU 700/65 - 700S/65



Modèles A7... et AS7...

STEEL 500



Modèles S5...

STEEL 800



Modèles S8...

STEEL 900



Modèles S9...

Autres enrouleurs de tuyau



Codes ERY...



Baladeuses



Codes BA... BF... BL...

Equilibreurs



Codes EQ...

Comment trouver le bon enrouleur ?

parmi les 500 modèles de notre gamme

Sur notre site www.cable-equipements.com
en utilisant notre CONFIGURATEUR EN LIGNE

Nombre de conducteurs :
 Section du câble (mm²) :
 Longueur du câble (mètres) :
 Type de câble :
 Utilisation : ☐ horizontale ☐ horizontale et verticale
 IP :
 Cliquet :
 Sur stock : ☐
[RÉINITIALISER](#)
[SÉLECTIONNER](#)

P520 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 7 mètres IGUS CF77 IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-07P-P520	P815 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 12 mètres H07RN-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-12R-P815	P816 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 17 mètres H05VV-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-17V-P816	S8V28 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 22 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-22R-S8V28
S8H33 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 31 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale Cliquet en option Code : ER05025-31R-S8H33	S8H35 Gamme 5G2,5 ² SUR STOCK  5G2,5 ² 55 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale Cliquet en option Code : ER05025-55R-S8H35	A729 Gamme ALU 700  5G2,5 ² 10 mètres H07RN-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-10R-A729	A731 Gamme ALU 700  5G2,5 ² 12 mètres H05VV-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-12V-A731

Comprendre nos codes :

ER 03 025 - 10 V - P510
 Enrouleurs à Ressort Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Longueur = 10 mètres Type de câble V = H05VV-F R = H07RN-F P = Polyuréthane Nom du modèle = P510

Recevoir rapidement un devis en nous communiquant les informations suivantes :

Nombre de conducteurs et section du câble : Course : horizontale ☐ verticale ☐
 Longueur : Usage : intérieur ☐ extérieur ☐
 Quantité :
 Détail de l'utilisation :

Vos coordonnées

Société :
 Madame / Monsieur :
 e-mail :
 Téléphone : Code postal :



Siège et usine

21 rue Sadi Carnot
94880 Noiseau (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr

Bureau commercial

Worringer Straße 30
D-50668 Köln (Deutschland)
e-mail : kontakt@cable-equipements.com

Tel. : (+33) 01 45 90 14 14
www.cable-equipements.com