

Anhänger für Kabeltrommel

Französische Qualitätsprodukte seit 1960



Verkauf und Vermietung 14 Modelle für Kabeltrommeln bis 5 Tonnen / bis Ø 4, 10 m

S355

Nutzlast 355 kg
Ø 750 bis 1400mm
Keine Zulassung erforderlich



S505 - S505L

Nutzlast 510 kg
Ø 750 bis 1400mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



RT900

Nutzlast 940 kg
Ø 600 bis 1650 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S1000 - S1000L

Nutzlast 950 kg
Ø 750 bis 1900 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S1500 - S1500L

Nutzlast 1450 kg
Ø 900 bis 2600 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S2000 - S2000L

Nutzlast 1890 kg
Ø 900 bis 2600 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S2500

Nutzlast 2540 kg
Ø 1200 bis 3100 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S5000

Nutzlast 4910 kg
Ø 1650 bis 3100 mm
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S5000A

Nutzlast 5060 kg
Ø 1650 bis 3100 mm
Ohne Zulassung
Option Ab- und Aufwickler mit Motor



S41-22

Nutzlast 2900 kg
Ø 2600 bis 4100 mm
Ohne Zulassung



Farbe grau RAL 7043 (alle anderen RAL-Farben auf Anfrage)

Code	S355	S505	S505L	RT900	S1000	S1000L	S1500	S1500L	S2000	S2000L	S2500	S5000	S5000A	S41-22
------	------	------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

VERWENDUNG	Strom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Glasfaser	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Gas							X	X	X	X	X	X	X	X

KABELTROMMEL	max. Beladung (Nutzlast)	355 kg	510 kg	510 kg	940 kg	950 kg	930 kg	1450 kg	1430 kg	1890 kg	1870 kg	2540 kg	4910 kg	5060 kg	2900 kg
	Durchmesser	750 bis 1400mm	750 bis 1400mm	750 bis 1200mm	600 bis 1650mm	750 bis 1650mm	750 bis 1900mm	900 bis 2600mm	900 bis 2600mm	900 bis 2600mm	900 bis 2600mm	1200 bis 3100mm	1650 bis 3100mm	1650 bis 3100mm	2600 bis 4100mm
	max. Breite	830mm	835mm	1205mm	850mm	940mm	1340mm	1400mm	1550mm	1400mm	1550mm	1750mm	1740mm	1740mm	2280mm

TECHNISCHE DATEN	Zulässiges Gesamtgewicht	490 kg	750 kg	750 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg	3500 kg	6400 kg	6400 kg	4000 kg
	Leergewicht (ohne Optionen)	135 kg	240 kg	240 kg	360 kg	350 kg	370 kg	550 kg	570 kg	610 kg	630 kg	960 kg	1490 kg	1340 kg	1100 kg
	Gesamtbreite	1585mm	1630mm	2000mm	1720mm	1960mm	2360mm	2350mm	2500mm	2360mm	2510mm	2500mm	2550mm	2550mm	2550mm (Straße) 3171mm (Baustelle)
	Hubsystem für Trommel	Kippen	Winde	Winde	Hydraulisch	Winde	Winde	Hydraulisch	Hydraulisch						
	Auf- und Abwickeln mit Motor	Nein	Option	Nein	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Nein
Kfz-Zulassung	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein (Baustelle)	Nein (Baustelle)