Enrolladores de recogida automática

LOS INDISPENSABLES



Octubre 2022



CABLE EQUIPEMENTS

www.cable-equipements.com
(+33) 01 45 90 14 14

Nueva gama GREEN REEL



GREEN REEL
by Cable Equipements

Haz el mismo gesto que en la gasolinera

Para cargar tu coche eléctrico:
1 - Tirar del cable, se desenrolla
2 - Enchufe, el coche se está cargando
3 - Desenchufar, el cable se enrolla solo
4 - ¡Sal a la carretera!

Más rápido y más limpio
Usuario de coche eléctrico o híbrido enchufable: ya no tienes que guardar penosamente un cable sucio y mojado en el maletero

Más seguro y más duradero
El cable ya no se arrastra por el suelo: no se deteriora y no corre el riesgo de provocar caídas

Para individuos
(residencial privado: individual o colectivo)

Para profesionales
(empresas, comunidades, flotas de vehículos, hoteles)

2 tipos de enrolladores





No tienes una estación de carga	Tienes una estación de carga	
Fase única	Fase única	Tres fases
GREEN REEL 3.7 con estación de carga integrada	maxi 7,4 kW	maxi 22 kW
	GREEN REEL 7.4	**GREEN REEL 22**





Modelo	Poder maximo	Longitud	Alimentación eléctrica	Enchufe tipo 2	*Code*
GREEN REEL 3.7 estación	3,7 kW	4 metros	Fase única 16A	De salida	***ERVWB-T2***
GREEN REEL 7.4	7,4 kW	10 metros	Fase única 32A	De entrada y salida	***ERV07-S5-T2***
GREEN REEL 22	22 kW		Tres fases 32A		***ERV22-S5-T2***

Document et photos non contractuels

Nueva gama EURO

Calidad profesional al mejor precio

Hecho en Francia

Garantizada 3 años

Certificado CE
(por el fabricante en Europa)
EN 61242 EN 60335-1
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE

Disponible en Almacen

Carter plástico - Estribo Orientable - Trinquete eliminable - Uso horizontal y vertical

3G1,5² con enchufes

P301



11 metros
3G1,5 mm² - H07RN-F

P421



22 metros
3G1,5 mm² - H07RN-F

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protección térmica	Enchufe al lado del cable	Enchufe al lado de la alimentación	Cable de alim.	Tamaño (mm)	Código
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	1,8	Sí	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H290xl375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m				1,1		1,8	No				H365xl485xP195	ER03015-22R-P421

3G2,5² con enchufes

P302



10 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F

P412



17 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F

P422



20 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protección térmica	Enchufe al lado del cable	Enchufe al lado de la alimentación	Cable de alim.	Tamaño (mm)	Código
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	Sí	Hembra 2P+T	Macho 2P + T	1,50 m	H290xl375xP165	ER03025-10R-P302
P412	17 m				2,0		3,0	No				H365xl485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m												ER03025-20R-P422

Puesta a tierra

P106



7 metros
1x6 mm² - H05VV-F

P306



16 metros
1x6 mm² - H05VV-F

Modelo	Sección (mm²)	Longitud	Tipo de cable	Entregado	IP	Cable en entrada	Tamaño (mm)	Código
P106	1x6	7 m	H05VV-F	con pinza	42	1,50 m	H190xl220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xl375xP165	ER01060-16V-P306

Document et photos non contractuels

3G1,5² : los indispensables

P105



6 metros
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P506



10 metros
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P301



11 metros
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 3 AÑOS

A315



15 metros
3G1,5mm² - H05VV-F
Estructura de Aluminio
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 5 AÑOS

P315



15 metros
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P421



22 metros
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 3 AÑOS

P803



22 metros
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protección térmica	Enchufe al lado del cable	Enchufe al lado de la alimentación	Cable de alimentación	Tamaño (mm)	Código del artículo
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	230V	1,9	Sí	En opción	En opción	-	H190xl220xP115	ER03015-06V-P105
P506	10 m	H07RN-F			1,2		1,8					H290xl350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m								Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H290xl375xP165	ER03015-11R-P301
A315	15 m	H05VV-F						No	En opción	En opción	-	H290xl375xP175	ER03015-15V-A315
P315								Sí				H290xl375xP165	ER03015-15V-P315
P421	22 m	H07RN-F			1,1			No	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03015-22R-P421
P803									En opción	En opción	-	H380xl470xP205	ER03015-22R-P803

Document et photos non contractuels

3G2,5² : los indispensables

A325



8 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura de Aluminio
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 5 AÑOS

P325



10 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P510



10 metros
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P302



10 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 3 AÑOS

P511



12 metros
3G2,5mm² - IGUS
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P805



12 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P412



17 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 3 AÑOS

P806



19 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P422



20 metros
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

GARANTIZADA 3 AÑOS

S503



20 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 500

S8V02



31 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta en acero tipo 1
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H05



41 metros
3G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta en acero tipo 1
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Protección térmica	Enchufe al lado del cable	Enchufe al lado de la alimentación	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	No	En opción	En opción	-	H290xl375xP175	ER03025-08R-A325
P325	10 m	H07RN-F						Sí				H290xl375xP165	ER03025-10R-P325
P510	10 m	H05VV-F						Sí				H290xl350xP160	ER03025-10V-P510
P302	10 m	H07RN-F						Sí	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H290xl375xP175	ER03025-10R-P302
P511	12 m	IGUS CF77						Sí	En opción	En opción	-	H290xl350xP160	ER03025-12P-P511
P805	12 m	H07RN-F			2,0		3,0	No				H380xl470xP205	ER03025-12R-P805
P412	17 m	H07RN-F						No	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03025-17R-P412
P806	19 m	H07RN-F						No	En opción	En opción	-	H380xl470xP205	ER03025-19R-P806
P422	20 m	H07RN-F						No	Hembra 2P+T	Macho 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03025-20R-P422
S503	20 m	H07RN-F	65				3,5	No	En opción	En opción	-	Ø360xP330	ER03025-20R-S503
S8V02	31 m	H07RN-F						No			2,50 m	Ø440xP365	ER03025-31R-S8V02
S8H05	41 m	H07RN-F						No					ER03025-41R-S8H05

Document et photos non contractuels

4G2,5² : los indispensables

P515



9 metros
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P811



15 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P812



20 metros
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S8V04



31 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H07



41 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H09



55 metros
4G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Capacidad del collector	Protección térmica	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	2,0	400V	2,7	-	-	-	H290xl350xP160	ER04025-09V-P515
P811	15 m	H07RN-F					3,0				H380xl470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F										ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65		7,0		10,0	32 A		2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04
S8H07	41 m				6,0		8,5					ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m										Ø550xP395	ER04025-55R-S8H09

Document et photos non contractuels

5G2,5² : los indispensables

P520



7 metros
5G2,5mm² - IGUS CF77
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P815



12 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P816



17 metros
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S8V28



22 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H33



31 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

S8H35



55 metros
5G2,5mm² - H07RN-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal
Opciones : ver documentación STEEL 800

Modelo	Longitud	Tipo de cable	IP	kW (20°C)		kW (20°C)		Capacidad del collector	Protección térmica	Cable alim.	Tamaño (mm)	Código del artículo
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	400V	2,7	10 A	-	-	H290xl350xP160	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F					3,0	-			H380xl470xP205	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F										ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65		7,0		9,5	32 A		2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m										Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m				6,0		8,5				Ø550xP395	ER05025-55R-S8H35

Document et photos non contractuels

TOMA DE TIERRA : los indispensables

P106



7 metros
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P306



16 metros
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P502



11 metros
1x16mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

P801



22 metros
1x16mm² - H05VV-F
Carter plástico
Estribo Orientable
Trinquete eliminable
Uso horizontal y vertical

S8H01



32 metros
1x16mm² - H05VV-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Cable verde / amarillo
Opciones : ver documentación STEEL 800

S502



20 metros
1x25mm² - H05VV-F
Estructura abierta de acero
Trinquete en opción
Uso horizontal y vertical
Cable verde / amarillo
Opciones : ver documentación STEEL 500

S8H02



32 metros
1x25mm² - H05VV-F
Estructura abierta de acero
Trinquete eliminable
Uso horizontal
Cable verde / amarillo
Opciones : ver documentación STEEL 800

Ver también la gama ATEX



Pinzas



40 A
Maxi 2,5 mm²
ERP040N et ERP040R



150 A
Maxi 6 mm²
ERP150N et ERP150R



200 A aislada
Maxi 16 mm²
ERP200N et ERP200R



220 A
Maxi 25 mm²
ERP220N et ERP220R



400 A
Maxi 25 mm²
ERP400N et ERP400R

Modelo	Sección (mm²)	Longitud	Tipo de cable	Entregado	IP	Cable de alimentación	Tamaño (mm)	Código del artículo
P106	1x6	7 m	H05VV-F	con pinza	42	1,50 m	H190xl220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xl375xP165	ER01060-16V-P306
P502	1x16	11 m				-	H290xl350xP160	ER01160-11V-P502
P801		22 m					H380xl470xP205	ER01160-22V-P801
S8H01		32 m			65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502	1x25	20 m				-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m				2,50 m	Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02

Document et photos non contractuels

Mangueras de tubo : los indispensables

Calidad industrial - fabricación europea

Para aire y agua.

Nuevo



YP308KPU



YP310KPU



YP312KPU

Longitud	Diámetro tubería		ATEX	Tipo tubería	Presión máxima	Conexión de salida	Tamaño	Peso	Modelo	*Código*
10 metros	8 mm	5/16"	No	KPU azul	20 bar	1/4" M BSP	H290 x l380 x P160 mm	3,35 kg	YP308KPU	*Y-10-5/16-20-YP308KPU*
16 metros	10 mm	3/8"				3/8" M BSP	H380 x l490 x P210 mm	6,30 kg	YP310KPU	*Y-16-3/8-20-YP310KPU*
	12,5 mm	1/2"	Sí			1/2" M BSP	H460 x l565 x P235 mm	8,70 kg	YP312KPU	*YATX-16-1/2-20-YP312KPU*

Cinta de señalización

Nuevo

Equipado con cinta o cadena.
8 metros o 20 metros.







Códigos ERS...

Transmisión de señal



Códigos ERT...

ATEX



Códigos ERATX...

MAGIC REEL

Nuevo

Alargadores automaticos :
el cable se desenrolla y rebobina automáticamente.
3G2,5².

Modelo	Longitud	Código
MAGIC REEL 10	10 m	*ERU03025/10*
MAGIC REEL 17	17 m	*ERU03025/17*



MAGIC REEL 10

EV-REEL

Nuevo

Enrollador manual para guardar el cable de carga.



Código EV-REEL

Document et photos non contractuels

Carga de las baterias



Códigos ERB...

Enrolladores + lampara



Códigos ERL...

Otros enrolladores eléctricos

PLT 100



Modelos P1...

PLT 500



Modelos P5...

PLT 600 - 600S



Modelos P6... y PS6...

PLT 800



Modelos P8...

ALU 700 - 700S
ALU 700/65 - 700S/65



Modelos A7... y AS7...

STEEL 500



Modelos S5...

STEEL 800



Modelos S8...

STEEL 900



Modelos S9...

Otros mangueras de tubo



Códigos ERY...





Lampara portatil





Códigos BA... BF... BL...

Equilibradores




Códigos EQ...

Document et photos non contractuels

¿Cómo encontrar el enrollador adecuado?

dentro de los 500 modelos de nuestra gama

En nuestro sitio web www.cable-equipements.com usando nuestro CONFIGURADOR EN LÍNEA



Entender nuestros codigos :

ER 03 025 - 10 V - P510

- **ER** — Enrolladores con resorte
- **03** — Número de conductores = 3
- **025** — Sección = 2,5 mm²
- **10** — Longitud = 10 mètres
- **V** — Tipo de cable: V = H05VV-F; R = H07RN-F; P = Polyuréthane
- **P510** — Nombre de modelo = P510

Recibir una oferta lo antes posible compartiendo las informaciones siguientes :

Número de conductores y sección del cable : ..... Uso : horizontal ☐ vertical ☐

Longitud : ..... Uso : interior ☐ exterior ☐

Cantidad : .....

Detalles sobre el uso : .....

.....

.....

Informaciones de contacto

Sociedad : .....

Señora / Hombre : .....

Correo electrónico : .....

Teléfono : ..... Código postal: .....

Document et photos non contractuels

La FRENCH FAB



CABLE EQUIPEMENTS

Sede y fábrica

21 rue Sadi Carnot
94880 Noiseau (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr

Oficina comercial

Worringer Straße 30
D-50668 Köln (Deutschland)
e-mail : kontakt@cable-equipements.com

Tel. : (+33) 01 45 90 14 14
www.cable-equipements.com

Imprimé par Graphic Union 33 1 64 05 25 25 - R.C.S. Créteil B 408 181 949 - 15001022 - Document et photos non contractuels. Imprimé en France