3G1,5²

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506/65

NOUVEAU

IP65



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P311

NOUVEAU



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 5 ANS

Carter ALU

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

P431



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	IK	Intensité collecteur	kW (20°C)		kW (20°C)		Protection thermique	Câble côté alimentation	Prises		Bride	Code article
P105	6 m	H05VV-F	42	06	10A	230V	1,4	230V	1,9	Oui	-	En option		Pivotante	ER03015-06V-P105
P506	10 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Oui	-	En option		Pivotante	ER03015-10R-P506
P506/65	10 m	H07RN-F	65	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Oui	-	En option		Pivotante	ER03015-10R-P506/65
P301	11 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Oui	1,50 m	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	Pivotante	ER03015-11R-P301
P311	11 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Oui	-	Voir modèle P301		Pivotante	ER03015-11R-P311
A315	15 m	H05VV-F	42	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Non	-	-		Pivotante	ER03015-15V-A315
P315	15 m	H05VV-F	42	06	16A	230V	1,2	230V	1,8	Oui	-	En option		Pivotante	ER03015-15V-P315
P421	22 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,1	230V	1,8	Non	1,50 m	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	Pivotante	ER03015-22R-P421
P431	22 m	H07RN-F	42	06	16A	230V	1,1	230V	1,8	Non	-	Voir modèle P421		Pivotante	ER03015-22R-P431

Ces enrouleurs sont à considérer comme des composants d'une installation électrique globale. Cette installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, auquel il incombe de fournir les éléments complémentaires nécessaires à en assurer la conformité.

⚠ *Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du câble, qui fonctionne en permanence. Il faut donc s'assurer que le câble est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.*