Baladeuse LED rechargeable BLR-COB

Source lumineuse: COB LED

Batterie lithium

Autonomie : 2,5 h (4h en mode économie)

Temps de charge : 3,5 h Poignée Soft Touch Interrupteur protégé

Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en

permanence sur le chargeur. Voyant lumineux sur la lampe : - rouge fixe : batterie vide

- rouge clignotant : en charge - vert fixe : charge terminée.


Calotte remplaçable

Lux: 800 @ 50 cm Lumen : 430

Angle d'éclairement : 120° Batterie: 3,7V LiPo - 4400 mAh Chargeur: 100/240V (50/60Hz) 4,5 W - IP64 - IK09

Poids: 0,9 kg

Code BLR-COB





Baladeuse LED rechargeable BLR-19

Source lumineuse : 19 LED 5 mm Ultra White

Autonomie : 9 heures (en mode standard), 4,5 heures (en mode boost) Temps de charge : 2,5 h

Poignée Soft Touch Interrupteur protégé

Contrôle électronique de la charge : la baladeuse peut être laissée en

permanence sur le chargeur. Voyant lumineux sur la lampe : - rouge fixe : batterie vide rouge clignotant : en charge
vert fixe : charge terminée.


Calotte remplaçable

Lux : 1500 @ 50 cm Lumen : 160 Angle d'éclairement : 15°

Batterie: 3,7V - 2200 mAh - LiPo Chargeur : 100/240V (50/60Hz)

1,5 W - IP64 - IK09 Poids: 1,1 kg

Code BLR-19





Baladeuse LED-30

Source lumineuse: 30 LED 5 mm

Circuit électronique d'alimentation dans la poignée

Interrupteur Soft Touch, protégé

Crochet pivotant Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble


ATTENTION: une alimentation différente endommagerait la baladeuse,

et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (code BXSUPPMAGN)

Lux: 980 @ 50 cm

Lumen: 140 Angle d'éclairement: 20° 2,5 W - IP55 - IK07





Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BL230-30
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24-30/10

Baladeuse LED-COB

Source lumineuse: COB LED

Crochet pivotant Interrupteur protégé Poigné Soft Touch Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble


ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse,

et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (code BXSUPPMAGN)

Lux: 800 @ 50 cm

Lumen : 430 Angle d'éclairement : 120° 4,5 W - IP64 - IK09





Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BL230-COB
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL230-COB/10
12-24 Vdc-ac	-	0,6 kg	BL24-COB
12-24 VdC-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24-COB/10

Baladeuse LED ATEX

La baladeuse LED en enveloppe antidéflagrante peut être utilisée

- dans les atmosphères explosives gazeuses des zones 1 et 2
- dans les atmosphères explosives poussiéreuses des zones 21 et 22.

Elle est indispensable pour les travaux d'inspection et d'entretien. ses petites dimensions se révèlent être un avantage pour l'éclairage d'espaces très étroits dans des installations, des machines, des avions ou sur des chantiers navals.

Industrie chimique, industrie pétrolière et gazière, industrie alimentaire, industrie pharmaceutique, construction mécanique, entretien des avions, chantiers navals, en tant que lampes de sécurité dans les tunnels.

Source lumineuse LED 10W 760 lumen

Tension: 85-265 V ou 24-50V

IK 10

Longueur 460mm Diamètre 43 mm

Crochet pivotant

Livrée avec 10 mètres de câble (sans fiche)

BVS 17 ATEX E 078 X IECEx BVS 17.0067X EAC RU C-CH.AA87.B.00688 NEPSI GYJ17.1258X

Tension	Code	
85 à 265 V	BLATX230/10	
24 à 50 V	BLATX24/10	



Support magnétique pour baladeuses

Support magnétique avec velcro

Code BXSUPPMAGN





Baladeuses sous capot

Version filaire

Se fixe sous le capot (extensible de 1150 à 1800 mm) En option : extension pour gros véhicules (1450 à 2200 mm)

Lux: 1200 @ 50 cm Lumen: 500

Angle d'éclairement : 120°

12 W

Existe en 2 versions :

24V

- 12 24Vdc-ac
- Câble 2,5 m H05 RN-F

Code BLAUTO24

230V

- 90/240V @ 50/60Hz Câble 2,5 m H05 RN-F
- Prise Schuko

Code BLAUTO230





